

2. Indica tres tipos de soportes para aplicar a un producto:

3. Una lija de 200 gramos por pulgada cuadrada es una lija:

Servicio Andaluz de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO

MaterialesMano de obraMáquinasPlano o croquisTiempos

a) Gruesab) Mediac) Fina

Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía CIF: O-6455040-C

CIF: O-6455040-C Ronda de la Manga, 12 14913 Encinas Reales (Córdoba) info@cemer.es / Telf: +34 957 598 297

Pol. La Vega. Apdo. Correos 107 14640 Villa del Río (Córdoba) <u>cemervr@cemer.es</u> / Telf: +34 957 177 109

## Cuestionario de evaluación de la unidad formativa.

1. Marca los elementos más usuales que se pueden mostrar en una orden de producción:

4. ¿Qué lijadora usarías para lijar un tablero de MDF?
5. ¿Cómo se le llama a la fase inicial del lijado?  a) Pulido b) Desbastado c) Uniformado
6. ¿Para qué sirve la masilla?  a) Para dar color al soporte b) Para aumentar el grosor del soporte c) Para reparar defectos antes del proceso de acabado
7. ¿Qué EPIS utilizarías en el proceso de masillado?



- 8. Al proceso por el cual se elimina un acabado se le llama:
- a) Decapado
- b) Decolorado
- c) Lijado
- 9. ¿Qué primeros auxilios realizarías a una persona que inhale vapores orgánicos?
- 10. ¿Qué evaluarías a la hora de seleccionar un soporte para aplicarle un acabado?
- La existencia de polvo y/o suciedad en la superficie del soporte
- Grosor de la superficie
- Presencia de agujeros y grietas
- Presencia de fibras salientes de madera
- El color de la superficie del soporte