

Ejemplo de hoja de ruta para la aplicación de acabados decorativos .

Nº/CÓDIGO HOJA DE RUTA:		NOMBRE DEL PROCESO DE ACABADO:				
 ... Nº SOPORTE/ CÓDIGO	TIPO SOPORTE	PROCESO				
	APLICACIÓN PRODUCTO					
ACABADO DECORATIVO	ZONA DE POSICIONAMIENTO DEL SOPORTE	TIPO/ CÓDIGO	COLOR	MÉTODO	ORDEN DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES*
Craquelé	Cabina 2	TF 25	INCOLORO	Pistola aerográfica	1	Boquilla: 1.5 mm; Tiempo de secado: 24 h Tª: 15-20°C
	Zona de lijado			Lijado	2	Grano de lija: 280
	Cabina 2	PA 70	BLANCO	Pistola aerográfica	3,4	Boquilla: 1.75 mm; Tiempo de secado: 45' y 24 h Tª: 15-20°C
	Zona de lijado			Lijado	5	Grano de lija: 320-400
	Cabina 2	P40	ROJO	Pistola aerográfica	6	Boquilla: 1.75 mm; Tiempo de secado: 1-2 h Tª: 15-20°C
	Cabina 1	TX11	INCOLORO	Pistola aerográfica	7	Boquilla: 1.5 mm; Tiempo de secado: 10'-15' Tª: 15-20°C
	Cabina 1	TS 595	INCOLORO	Pistola aerográfica	8	Boquilla: 1.5 mm; Tiempo de secado: 4-6 h Tª: 15-20°C
REALIZADO POR:		SUPERVISADO POR:			Nº COPIAS/ NOMBRE/S	
NOMBRE Y FECHA:		NOMBRE, CARGO Y FECHA:			1 NOMBRE:	
FDO.		FDO.			2 NOMBRE:	
					3 NOMBRE:	